

Toggenburger AG

Schlossackerstrasse 20

Postfach

8404 Winterthur

Telefon +41 52 244 11 11

info@toggenburger.ch

toggenburger.ch

Toggenburger**LEISTUNGSERKLÄRUNG****Nr. Leistungserklärung****2024/1017,4814,1020,4777,4775/3 Marthalen**

1. Kenncode des Produkts	4700 Betonkies 0/16 G _A 85 rund	1001 Betonkies 0/32 G _A 85 rund Pump
--------------------------	--	---

2. Verwendungszweck des Produkts **Herstellung von Beton nach EN 206 und von Beton zur Verwendung in Gebäuden, Strassen und anderen Ingenieurbauwerken**
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV **Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404 Winterthur**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **2+**
- 5.a) Harmonisierte Norm **EN 12620:2002 / A1:2008**
Notifizierte Zertifizierungsstelle **SÜGB, NB 2115**
6. Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts		4700	1001
Wesentliche Merkmale gem. Tabelle ZA.1a			
Kornform, -grösse und -rohdichte			
Korngruppe (d/D)	Bezeichnung	0/16	0/31.5
Kornzusammensetzung (G)	Kategorie	G_A85	G_A85
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl, FI)	Kategorie	FI₁₅	FI₁₅
Kornrohdichte ρ_{ssd} (g/cm ³ , $\pm 0,05$)	Angegebener Wert	2,57	2,64
Wasseraufnahme (WA ₂₄) (Masse-%, $\pm 0,3$)	Angegebener Wert	1,67	1,17
Dauerhaftigkeit/Petrographie			
Harte GK (%)	Angegebener Wert	57	57
Ungeeignete GK (%)	Angegebener Wert	2	2
Reinheit			
Gehalt an Feinanteilen (f)	Kategorie	f₁₁	f₁₁
Beurteilung Feinanteile (<3%)	bestanden / nicht bestanden	NPD	
Muschelschalengehalt grober GK	Kategorie	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen			
Widerstand gegen Zertrümmerung von groben GK (LA)	Kategorie	NPD	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss			
Widerstand gegen Verschleiss von groben GK	Kategorie	NPD	
Widerstand gegen Polieren (PSV)	Kategorie	PSV₄₃	PSV₄₃
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Kategorie	NPD	
Abrieb durch Spike-Reifen	Kategorie	NPD	

Zusammensetzung/Gehalt		
Bestandteile von groben rezyklierten GK (Rc, Ru, Rb, Ra, X+RG, FL)	Kategorie	NPD
Wasserlösliche Chloride (Masse-%)	Angegebener Wert	< 0,01
Säurelösliche Chloride (Masse-%)	Angegebener Wert	NPD
Säurelösliche Sulfate (AS)	Kategorie	AS _{0,2}
Gesamtschwefelgehalt (Schwellenwert bei 1 Masse-%)	Kategorie	< 0,1
Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten GK (SS)	Kategorie	NPD
Bestandteile von natürlichen GK, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	bestanden / nicht bestanden	NPD
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (rezyklierte GK, A)	Kategorie	NPD
Carbonatgehalt von feinen GK für Deckschichten aus Beton	Angegebener Wert	NPD
Raumbeständigkeit	Kategorie	NPD
Schwinden infolge Austrocknen	bestanden / nicht bestanden	NPD
Bestandteile die Hochofenschlacken beeinflussen	Angegebener Wert	NPD
Freisetzung Radioaktivität	Angegebener Wert	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	Am Verwendungsort geltende Schwellenwerte	NPD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenstoffen	Am Verwendungsort geltende Schwellenwerte	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	Angegebener Wert	NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Angegebener Wert	NPD
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	Angegebener Wert	NPD

NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Winterthur, 05. Januar 2024

Robert River
Leiter Produktion Kies + Beton

